

# Alfa®

## Verarbeitungsanleitung Alfa DS 100 (Folienkleber)



10 Jahre Gewährleistung!

- ✓ **bauelastischer Folienkleber**
- ✓ **für luftdichte Wandanschlüsse**
- ✓ **für luftdichte Fensteranschlüsse**
- ✓ **hält dauerhaft dicht**
- ✓ **Verarbeitung ohne Anpresslatte**
- ✓ **gute Alterungsbeständigkeit**
- ✓ **frei von Lösemittel**

### Produkteigenschaften:

- frei von Wohngiften
- frei von Lösemittel, Chlor und Formaldehyd
- gute Alterungsbeständigkeit
- bauelastisch (versprödet nicht)
- dauerhaft dicht
- für innen

### Alfa DS 100 ist geeignet für:

- PA-, PE-Folien (glatt, leicht rau)
- harte Holzwerkstoffplatten (Span-, OSB-Platten)
- Kraftpapiere, Pappen
- Aluminium-Folien
- Stein
- Putz
- Vliese
- Mauerwerk
- Beton
- Holz

### Erfüllt die Anforderungen der EnEV, SIA 180 und ÖNORM B 8110-2

**Alfa DS 100 Folienkleber** eignet sich für die luftdichte Verklebung von marktüblichen Baufolien sowie Fensteranschlussbändern und -folien an dem Baukörper. Der selbsthaftende Folienkleber gleicht Unebenheiten am Untergrund aus und sorgt durch seine Bauelastizität für eine dauerhaft luftdichte Verklebung auch bei Baubewegungen. Dies verhindert Bauschäden!

**Alfa DS 100** als ca. 8 mm dicke Raupe auf den Untergrund auftragen. Die Baufolie locker mit Schlaufe montieren und leicht an **Alfa DS 100** drücken – Folienkleber hierbei nicht verpressen. Das Anbringen einer Anpresslatte ist nicht erforderlich. Während der Trocknungsphase ist die Baufolie nicht auf Zug zu belasten. Auch danach sind starke mechanische Einflüsse zu vermeiden. Die endgültigen Eigenschaften stellen sich erst nach der vollständigen Durchtrocknung des Folienklebers ein (ca. 4-6 Wochen). **Alfa DS 100** bleibt auch danach bauelastisch und versprödet nicht. Vor UV-Strahlung schützen.

Die Untergründe müssen staub-, fettfrei und trocken sein (ggf. ist zu grundieren) und sind generell vom Verarbeiter auf ihre Haftfähigkeit zu prüfen. Eventuell sind Trennmittel (wie z.B. Silikon) zu entfernen. Manche Dispersions- und Kunststoffputze, Farben, Lacke und Tapeten enthalten Klebstoff abweisende Zusätze!

Reichweite Kartusche: 6-8 m; Schlauchbeutel: 12-16 m

Verarbeitungstemperatur: ab +5°C.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

**Lagerfähigkeit:** Im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate. Vor Frost schützen.

### Verpackungseinheiten:



### Alfa DS 100 Kartusche

Artikel-Nr.	Inhalt	St./Pack	St./Karton
100 315K	315g (300ml)	20	80



### Alfa DS 100 Schlauchbeutel

Artikel-Nr.	Inhalt	St./Pack	St./Karton
100 630S	630g (600ml)	20	40

Systemkomponente für folgende Dampfbremsen:  
170 Alfa Rufol sd100 (blau/weiße Dampfbremsfolie)  
171 Alfa Rufol varia (feuchteregulierende Dampfbremse)

Alfa GmbH 12.2010

Alfa GmbH


Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15 • 73463 Westhausen/Germany  
Tel: +49 (0)7363-95 44 60 • Fax: +49 (0)7363-95 44 625

**BESTELL-HOTLINE:**  
Tel: 07363-95 44 60  
www.alfa-direkt.de

## Anschlüsse an Mauerwerk



**Alfa DS 100 Folienkleber** direkt und ohne Primer auf den Untergrund auftragen. Anschließend Folie leicht andrücken (Kleber hierbei nicht verpressen).



Schematische Darstellung eines Maueranschlusses mit Entlastungsschlaufe der Folie.

## Gewährleistung

Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer AGB. Alfa gibt 10 Jahre Gewährleistung auf die technisch zugesicherten Eigenschaften.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn ...  
... eine der Anleitung abweichende Verarbeitung oder Nutzung vorliegt. ... chemische oder mechanische Einflüsse auf das Produkt einwirken. ... weichmacherhaltige Materialien verklebt werden. ... das Produkt stehendem Wasser ausgesetzt oder im Sauna/Schwimmbadbau eingesetzt wird. ... bei den verklebten Materialien eine Lagentrennung auftritt. ... nicht nach den allgemeinen Regeln des Fachs gearbeitet wird. Schädigungen durch Fremdeinwirkung fallen nicht unter die Gewährleistung.

Diese Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen. Mit dem Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen ihre Gültigkeit. Änderungen und Ergänzungen durch neue Erkenntnisse und Entwicklungen können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen.

## Nachbestell-Fax: 07363-95 44 625

Kunden-Nr. (falls vorhanden) \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_  Bitte um Rückruf

Bemerkung \_\_\_\_\_

**Hiermit bestelle ich folgende Produkte zum aktuellen günstigen Direkt-Preis bei Alfa.**

**Alfa GmbH, Klebebänder**  
Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15  
73463 Westhausen/Germany  
Tel: +49 (0)7363-95 44 60  
Fax: +49 (0)7363-95 44 625  
www.alfa-direkt.de

Artikel-Nr.	Anzahl		Artikelbezeichnung	Inhalt
	Pack	Karton		
100 315K	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfa DS (Kartusche)	315g (300ml)
100 630S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfa DS (Schlauchbeutel)	630g (600ml)

Ansprechpartner \_\_\_\_\_ Datum, Unterschrift \_\_\_\_\_