



Verarbeitungsanleitung AlfaFlex 153



10 Jahre
Gewährleistung!

Produkteigenschaften:

- frei von Wohngiften
- frei von Lösemittel, Chlor und Formaldehyd
- gute Weichmacherbeständigkeit
- gute Alterungsbeständigkeit

- ✓ flexibles Folienklebeband
- ✓ für luftdichte Durchdringungen
- ✓ die flexible Folie gleicht Baubewegungen aus
- ✓ aggressive hohe Klebkraft
- ✓ gute Alterungsbeständigkeit
- ✓ frei von Lösemittel

AlfaFlex 153 ist geeignet für:

- PA-, PE-Folien (glatt, leicht rau)
- harte Holzwerkstoffplatten (Span-, OSB-Platten)
- Holz, lackiertes Holz
- Kraftpapiere
- Kunststoff
- Aluminium-Folien
- Vliese
- Pappen
- Metall
- Glas

Erfüllt die Anforderungen der EnEV, SIA 180 und ÖNORM B 8110-2

AlfaFlex 153 ist das flexible Folienklebeband mit der aggressiven Klebkraft. Es wird hauptsächlich zum luftdichten Verkleben von Durchdringungen (z.B. Abluftrohr, Dachfenster oder Sparren etc.) in Dampfsperren/-bremsen verwendet.

AlfaFlex 153 besteht aus einer leicht dehnbaren flexiblen Spezialfolie, die sich gut an vorhandene Bauteile anschmiegt.

AlfaFlex 153 besitzt eine gute Weichmacher- und Alterungsbeständigkeit und versprödet nicht.

AlfaFlex 153 sorgt für ein gutes Raumklima, da es frei von Lösemittel, Chlor und Formaldehyd ist.

AlfaFlex 153 in kurzen Streifen überlappend rund um die Durchdringung kleben. Durch die flexible Spezialfolie passt sich **AlfaFlex 153** gut an den Untergrund an. Es ist darauf zu achten, dass das Folienklebeband auf beiden Materialien (z.B. Abluftrohr und Dampfsperrenbahn) je zur Hälfte haftet, um eine sichere und luftdichte Verklebung zu gewährleisten. Hierbei ist auf ausreichenden Anpressdruck zu achten (Klebeband vollflächig kräftig anreiben). **AlfaFlex 153** dient als „Dichtung“ und ist daher ohne luftdurchlässige Zwischenräume zu verkleben.

Es kann vorkommen, dass **AlfaFlex 153** eingeschnitten werden muss, um eine Überdehnung des Klebebandes zu verhindern. Diese Stellen sind mit kleinen Streifen erneut zu verkleben.

AlfaFlex 153 ist dank seines hochwertigen Spezialklebstoffes auch zum Verkleben von Überlappungen bei Aufsparrendämmung geeignet. (Freibewitterung von ca. 4-6 Wochen ohne stehendes Wasser!).

Die Untergründe müssen staub-, fettfrei und trocken sein (ggf. ist zu grundieren) und sind generell vom Verarbeiter auf ihre

Haftfähigkeit zu prüfen. Eventuell sind Trennmittel (wie z.B. Silikon) zu entfernen. Manche Dispersions- und Kunststoffputze, Farben, Lacke und Tapeten enthalten Klebstoff abweisende Zusätze!

Verarbeitungstemperatur: ab -10°C.
Mit der Dauer der Verklebung erhöht sich die Endfestigkeit.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Lagerfähigkeit: Im Originalkarton 12 Monate. Vor Frost schützen. Einzelrolle immer auf das mitgelieferte Trennpapier legen.

Verpackungseinheiten: AlfaFlex 153

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Ro/Pack	Ro/Karton
153 2550	50mm x 25m	6	36
153 2560	60mm x 25m	6	36

Systemkomponente für folgende Dampfbremsen und Steildachbahnen:
170 Alfa Rufol sd100 (blau/weiße Dampfbremsfolie)
171 Alfa Rufol varia (feuchteregulierende Dampfbremse)
172 Alfa Rufol UDB-A 130 (Unterspann-, Unterdeck-, Schalungsbahn)
173 Alfa Rufol UDB-A 165 (Unterspann-, Unterdeck-, Schalungsbahn)
173 Alfa Rufol UDB-A 165 SK

Alfa GmbH 12.2010

Alfa GmbH


Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15 • 73463 Westhausen/Germany
Tel: +49 (0)7363-95 44 60 • Fax: +49 (0)7363-95 44 625

BESTELL-HOTLINE:
Tel: 07363-95 44 60

Luftdicht verkleben mit AlfaFlex 153



Bei runden Durchdringungen, wird **AlfaFlex 153** in kleinen Streifen schuppenartig luftdicht verklebt.



Silikonpapier der Länge nach falten und zuerst freie Hälfte verkleben. Anschließend Klebeband ausrichten und Silikonpapier entfernen. Kräftig anreiben.

Gewährleistung

Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer AGB. Alfa gibt 10 Jahre Gewährleistung auf die technisch zugesicherten Eigenschaften.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn ...

... eine der Anleitung abweichende Verarbeitung oder Nutzung vorliegt. ... chemische oder mechanische Einflüsse auf das Produkt einwirken. ... keine weichmacherfesten Materialien verklebt werden. ... das Produkt stehendem Wasser ausgesetzt oder im Sauna/Schwimmbadbau eingesetzt wird. ... bei den verklebten Materialien eine Lagentrennung auftritt. ... nicht nach den allgemeinen Regeln des Fachs gearbeitet wird.

Diese Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen. Mit dem Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen ihre Gültigkeit. Änderungen und Ergänzungen durch neue Erkenntnisse und Entwicklungen können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen.

Nachbestell-Fax: 07363-95 44 625

Kunden-Nr.
(falls vorhanden) _____

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Tel. _____ ☐ Bitte um Rückruf

**Hiermit bestelle ich folgende
Produkte zum aktuellen günstigen
Direkt-Preis bei Alfa nach.**

Alfa GmbH, Klebebänder
Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15
73463 Westhausen/Germany
Tel: +49 (0)7363-95 44 60
Fax: +49 (0)7363-95 44 625
www.alfa-direkt.de

Artikel-Nr.	Anzahl		Artikelbezeichnung	Größe
	Pack	Karton		
153 2550			AlfaFlex (grün)	50mm x 25m
153 2560			AlfaFlex (grün)	60mm x 25m

Ansprechpartner _____ Datum, Unterschrift _____