

Alfa® Verarbeitungsanleitung Verlegenetz Expo 265



- ✓ **ideal für Messebau und Veranstaltungstechnik**
- ✓ **doppelseitig haftend!**
- ✓ **für Textilbeläge und CV-Beläge!**
- ✓ **sehr gute Wiederaufnahme!**
- ✓ **frei von Lösemittel!**

Produkteigenschaften:

- frei von Wohngiften
- frei von Lösemittel, Chlor
- frei von Formaldehyd
- gute Weichmacherbeständigkeit
- gute Alterungsbeständigkeit
- sehr gute Wiederaufnahme der verlegten Beläge

Geeignete Bodenbeläge:

- CV-Beläge
- selbstliegende Teppichfliesen
- Teppichböden mit:
- synthetischen Doppelrücken (SDR)
- Vliesrücken
- Latex-Schaumrücken
- Rips

Geeignete Untergründe:

- glatte Hallenböden
- PVC-/CV-Beläge
- Holzböden
- grundierte Spachtelmasse
- keramische Fliesen
- grundierte Spanplatten
- Kork
- Linoleum
- Laminat
- Parkett (geschlossene Oberfläche)

Alfa Verlegenetz Expo 265 wurde für die vollflächige Fixierung von Bodenbelägen bei Messen und Veranstaltungen entwickelt. Es verringert ein Verrutschen und Wellen des Bodenbelags bei Veranstaltungen gegenüber lose verlegten Belägen.

Alfa Verlegenetz Expo 265 ist auf Grund der guten Weichmacherbeständigkeit ideal für die vollflächige Fixierung von CV-Belägen auf vorhandene Nutzböden, wie z.B. PVC-Beläge, keramische Fliesen etc. geeignet. Ein fixierter Bodenbelag ist wieder sehr gut von Hand aufnehmbar.

Alfa Verlegenetz Expo 265 ist frei von Wohngiften, wie Lösemittel, Chlor und Formaldehyd.

Die Beläge müssen gut akklimatisiert sein und dürfen keine Eigenspannung besitzen. Außerdem ist darauf zu achten, dass die Beläge keinem Schrumpf-/Dehnungsverhalten unterliegen. Die Beläge sind spannungsfrei zu verlegen (ohne Kniespanner oder Nahtklammern).

Der Untergrund muss dauer trocken, sauber, staubfrei, rissfrei, zug- und druckfest und frei von Trennmitteln sein. Gegebenenfalls ist zu grundieren. Es gelten die jeweiligen Landesnormen für Belagsarbeiten (DIN, SIA, OE-Norm etc.)

Bei Untergründen mit starker Haftung (z.B. alte Klebstoffrückstände) ist eine Trennschicht (z.B. geeignete Grundierung) herzustellen, um eine gute Wiederaufnahme zu gewährleisten.

Der Untergrund und der Neubelag sind vom Verarbeiter generell auf ihre Haftfähigkeit zu prüfen. Je nach Belagsart und Untergrund könnte die Haftung zu schwach, bzw. zu stark sein.

Vorhandene Nutzböden müssen vollflächig verklebt sein und eine ausreichende Verbindung zum Untergrund gewährleisten. Die Verlegetemperatur sollte mind. 15°C betragen (Untergrund und Belag).

Alfa Verlegenetz Expo 265 ist nicht für die Außenanwendung oder für Treppen geeignet.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Sollte der Untergrund bzw. der Neubelag eine höhere Klebkraft erfordern, so empfehlen wir **AlfaWay Extra 260**.

Zur Verstärkung im Nahtbereich und am Rand (z.B. bei Türen, Durchgänge) empfehlen wir unser bewährtes Teppichverlegeband **Alfa ExtraTape 250**.

Bei Veranstaltungen sind die Teppichränder zur Vermeidung von Stolperkanten mit **Alfa Gewebeband** abzukleben.

In Ausnahmefällen können leichte Klebstoffrückstände auftreten. **Alfa Verlegenetz Expo 265** daher nicht auf Nutzböden verwenden, wenn der Urzustand erhalten bleiben soll (z.B. als Bodenabdeckung, Antirutsch-Unterlage etc.).

Lagerfähigkeit: Im Originalkarton 12 Monate. Vor Frost schützen.

Verpackungseinheiten: Alfa Verlegenetz Expo 265

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Ro/Pack	Ro/Karton
265 2510	1000mm x 25m	1	4


Alfa GmbH 03.2011

BESTELL-HOTLINE:
Tel: 07363-95 44 60
www.alfa-direkt.de

Alfa GmbH

Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15 • 73463 Westhausen/Germany
Tel: +49 (0)7363-95 44 60 • Fax: +49 (0)7363-95 44 625

Vollflächig fixieren mit Verlegenetz Expo



Alfa Verlegenetz Expo 265 eignet sich für die Verlegung Textilbelägen oder CV-Belägen auf vorhandenen Nutzböden. Der verlegte Belag lässt sich sehr gut wieder von Hand aufnehmen.

Alfa Verlegenetz Expo 265 verhindert ein Verrutschen und Wellen des Bodenbelags bei Veranstaltungen.

Gewährleistung

Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer AGB.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn ...
... eine der Anleitung abweichende Verarbeitung oder Nutzung vorliegt. ... chemische oder mechanische Einflüsse auf das Produkt einwirken. ... bei den verklebten Materialien eine Lagentrennung auftritt. ... nicht nach den allgemeinen Regeln des Fachs gearbeitet wird.

Diese Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen. Mit dem Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen ihre Gültigkeit. Änderungen und Ergänzungen durch neue Erkenntnisse und Entwicklungen können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen.

Nachbestell-Fax: 07363-95 44 625

Kunden-Nr.
(falls vorhanden) _____

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Tel. _____ Bitte um Rückruf

Bemerkung _____

**Hiermit bestelle ich folgende
Produkte zum aktuellen günstigen
Direkt-Preis bei Alfa.**

Alfa GmbH, Klebebänder
Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15
73463 Westhausen/Germany
Tel: +49 (0)7363-95 44 60
Fax: +49 (0)7363-95 44 625
www.alfa-direkt.de

Artikel-Nr.	Anzahl		Artikelbezeichnung	Größe
	Pack	Karton		
265 2510	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verlegenetz Expo	1000mm x 25m

Ansprechpartner _____ Datum, Unterschrift _____