



# Verarbeitungsanleitung

## 543 Alfa® FULTRA-Trio

### Multifunktionsdichtband für alle 3 Ebenen



- ✓ 1 Produkt - 3 Anwendungen
- ✓ mit Bauaufsichtlicher Zulassung
- ✓ innen: luftdicht gemäß EnEV
- ✓ außen: schlagregendicht (≥600 Pa)
- ✓ Mitte: wärme- & schalldämmend
- ✓ feuchteregulierend
- ✓ 10 Jahre Gewährleistung
- ✓ für RAL-konformen Einbau
- ✓ lösemittelfrei

#### Produkteigenschaften:

- 1 Produkt – 3-fache Wirkungsweise
- UV- und witterungsbeständig
- feuchteregulierend – permanente Fugentrocknung
- anstrichverträglich
- Geld sparen durch ca. 80% Zeitersparnis
- KEINE Verwechslungsgefahr innen und außen
- Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102

- Qualitätsüberprüfung durch BBS und MPA
- sehr gute Schalldämmwerte von 59 dB (IFT Rosenheim)
- schlagregendicht (≥600 Pa) nach DIN 18542 BG 1
- sd-Wert ≤ 0,5m nach EN ISO 12572
- Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen (DIN 18542 BG1)
- Temperaturbeständigkeit: -30 bis +90 °C

#### Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Türen gemäß RAL und DIN 4108-7

Alfa® FULTRA-Trio 543 ist ein einseitig selbstklebendes feuchteregulierendes Multifunktionsdichtband zum Abdichten aller 3 Ebenen (Innenseite, Dämmebene, Außenseite) von Anschlussfugen an Türen und Fenstern.

Alfa® FULTRA-Trio 543 besitzt eine Spezialimprägnierung und dient zur Luft- und Schlagregenabdichtung sowie Dämmung von Tür-/Fensterbewegungsfugen nach dem Prinzip des diffusions-offenen Feuchteausgleichs, entsprechend den physikalischen Gesetzen - von der wärmeren zur kälteren Seite. Ist eine diffusionsdichte Abdichtung notwendig, kann mit Alfa Fultra-i im Innenbereich nachgerüstet werden.

Auf Grund der max. Fugenbreite unter Berücksichtigung der Fugentoleranz und evtl. Baubewegungen ermitteln Sie die entsprechende Banddimension (siehe Verpackung/Maße). Bei engen Fugen hilft ein anfeuchten des Bandes.

Überkomprimiertes Anfangs- und Endstück der Rolle abschneiden. Beim Zuschneiden des Bandes eine Zugabe von 1 bis 2 cm je Meter beachten. Beachten Sie, dass das Band nicht gelängt wird, da es nach einiger Zeit sich auf die ursprüngliche Länge zurückzieht. Daher ist leichtes Stauchen ratsam. Trennpapier von Klebeseite entfernen und das vorkomprimierte Alfa® FULTRA-Trio 543 auf die Oberkante des Blendrahmens kleben. Passgenau abschneiden. Kleben Sie nun am seitlichen Blendrahmen an der unteren Ecke beginnend das Band an. Drücken Sie das Band am oberen Blendrahmen gegen das waagrecht verklebte Band und lassen Sie auf jeder Seite das Band in der Länge der maximalen Fugenbreite überstehen. Dies gilt auch für die Unterseite des Blendrahmens.

Alfa® FULTRA-Trio 543 darf nicht wie bei anderen Produkten in einem Stück um den Blendrahmen verklebt werden. Aus Sicher-

heitsgründen muss das Band beidseitig mindestens 2 mm von der Fugenvorderkante nach innen versetzt verlegt werden. Durch aneinanderstoßen, bzw. stauchen können die einzelnen Bandlängen am Blendrahmen verlängert werden. Das Aufgehverhalten ist von der Fugen- und Umgebungstemperatur abhängig. Daher sollte das Bauteil möglichst zügig eingesetzt und ausgerichtet werden (z.B. mit Luftkissen). Vorsichtiges Erwärmen mit einer Heißluftpistole (Schwenkbewegung) beschleunigt die Ausdehnung.

Die Untergründe müssen trocken und frei von Staub, Öl, Fett und Lösemittel sein und sind generell vom Verarbeiter auf ihre Haftfähigkeit zu prüfen. Eventuell sind Trennmittel (wie z.B. Silikon) zu entfernen. Manche Dispersions- und Kunststoffputze, Farben, Lacke, Tapeten enthalten Klebstoff abweisende Zusätze!

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C (optimal bei 20°C).

Lagerung: bei Zimmertemperatur (ca. 20°C) 12 Monate. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

- Maße: Alfa FULTRA-Trio
- Breite 55 mm -> Fensterbautiefe = 60 mm
- Breite 65 mm -> Fensterbautiefe = 70 mm
- Breite 75 mm -> Fensterbautiefe = 80 mm

**BESTELL-HOTLINE:**  
Tel: 07363-95 44 60

Alfa GmbH 11.2011

Alfa GmbH  
Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15 • 73463 Westhausen/Germany  
Tel: +49 (0)7363-95 44 60 • Fax: +49 (0)7363-95 44 625

## 543 FULTRA-Trio

## Gewährleistung



Lassen Sie auf jeder Seite das Band in der Länge der maximalen Fugenbreite überstehen.



543 Alfa® FULTRA-Trio – ein Produkt für alle 3 Ebenen: Innen luftdicht, außen wind- und schlagregendicht und in der Mitte schall- und wärmedämmend.

Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer AGB. Alfa gibt 10 Jahre Gewährleistung auf die technisch zugesicherten Eigenschaften. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn ... eine der Anleitung abweichende Verarbeitung oder Nutzung vorliegt. ... chemische oder mechanische Einflüsse auf das Produkt einwirken. ... weichmacherhaltige Materialien verklebt werden. ... das Produkt stehendem Wasser ausgesetzt oder im Sauna/Schwimmbadbau eingesetzt wird. ... bei den verklebten Materialien eine Lagertrennung auftritt. ... nicht nach den allgemeinen Regeln des Fachs gearbeitet wird. Schädigungen durch Fremdeinwirkung fallen nicht unter die Gewährleistung.

Diese Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen. Mit dem Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen ihre Gültigkeit. Änderungen und Ergänzungen durch neue Erkenntnisse und Entwicklungen können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen. Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

## Nachbestell-Fax: 07363-95 44 625

Kunden-Nr. (falls vorhanden) \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_  Bitte um Rückruf

Bemerkung \_\_\_\_\_

**Hiermit bestelle ich folgende Produkte zum aktuellen günstigen Direkt-Preis bei Alfa.**

**Alfa GmbH, Klebebänder**  
Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15  
73463 Westhausen/Germany  
Tel: +49 (0)7363-95 44 60  
Fax: +49 (0)7363-95 44 625  
www.alfa-direkt.de

Artikel-Nr.	Anzahl		Bezeichnung	Maße
	Pack	Karton		
543 .....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Alfa FULTRA-Trio .....	
543 .....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Alfa FULTRA-Trio .....	
543 .....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Alfa FULTRA-Trio .....	

Anspruchspartner \_\_\_\_\_ Datum, Unterschrift \_\_\_\_\_