

Alfa RUFIX



Stoppt Wasser, dichtet Leckagen

Faserarmierte Bitumenmasse für den Außenbereich

Alfa POLYMER-BITUMEN RUFIX

faserarmiert

stoppt Wasser

dichtet Leckagen

lange
Lebensdauer

für außen

Alfa GmbH Dicht- & Klebetechnik
Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15
73463 Westhausen/Germany
Tel: +49 (0)7363-95 44 60
Fax: +49 (0)7363-95 44 625
www.alfa-direkt.de

D: Anwendungsbereich: Teerfreier faserarmerter Dichtstoff aus Polymer-Bitumen für Abdichtungen im Dachbereich: Risse, Fugen und Kehlen. Undichtigkeiten an Bitumenbahnen, Dachdurchbrüchen, Blechanschlüssen, Dachlüftern, Kaminanschlüssen, Lichtkuppeln. Auch für Gewächshäuser und Scheddächer. Geeignete Untergründe sind Dachpappe, Dachziegel, Blech, Zink, Aluminium, Blei, Stein, Kunststoffe, Beton, Holz und Kunststoffbahnen. Kann zum Erstellen dicker Sperrschichten verwendet werden.

Besondere Eigenschaften: bitumenverträglich, sofort regenfest, alterungs-, witterungs- und UV-beständig, lange Lebensdauer. Haftet auch auf feuchten Untergründen, stoppt Wasser u. Leckagen. Durch Temperaturschwankungen auftretende Baubewegungen können aufgenommen werden.

Verarbeitung: Die Untergründe gut säubern. Auf trockenen oder feuchten, jedoch fett- und staubfreien Untergründen einsetzbar. Alfa RUFIX mit Druck auf die Fugenflanken unter Vermeidung von Lufteinschlüssen gleichmäßig in die Fuge einbringen. Bei der Verarbeitung nicht rauchen, essen oder trinken. Hautkontakt vermeiden. Von Zündquellen fernhalten.

Lagerung: Mindestens 12 Monate lagerfähig im unangebrochenen Originalgebinde.

Technisches Datenblatt beachten. Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Benutzer auf Anfrage erhältlich.

GB: Fields of Application: Bituminous, tar-free sealant made of polymer bitumen for sealing in the roof area, e.g. leakages of the bitumen felts, roof openings, sheet connections, roof fans, fireplace connections, individual roof lights. It is also used as rabbit putty for glasshouses and shed roofs. Suitable substrates are roofing felt, metal sheet, zinc, aluminium, lead, stone, plastics, concrete, wood, plastic film.

Special Properties: Resistant to aging, water, weather and UV-radiation, fibre reinforced, long lifetime. It also adheres to damp substrates, stops water and leakages.

Processing: Clean the substrates very well. Applicable on dry or humid substrates which are grease and dust-free. Apply Alfa RUFIX evenly into the joint with pressure on the joint faces avoiding air pockets. Do not eat, drink or smoke during work. Avoid skin contact. Keep it away from ignition sources.

Storing: Shelf life minimum 12 months in original cartridge.

Note Technical Datasheet. Safety data sheet available for professional user on request.

Artikel-Nr. 856 0300K Alfa RUFIX